

シリーズ名	Aruba 7200シリーズ				Aruba 7000シリーズ				
製品名	Aruba 7240XM	Aruba 7220	Aruba 7210	Aruba 7205	Aruba 7030	Aruba 7024	Aruba 7010	Aruba 7008	Aruba 7005
型番 (AC電源モデル)	JW785A	JW757A	JW749A	JW737A	JW689A	JW685A	JW681A	JX926A	JW639A
最大APライセンス数	2,048	1,024	512	256	64	32	32	16	16
最大同時クライアント数	32,768	24,576	16,384	8,192	4,096	2,048	2,048	1,024	1,024
最大同時GREトンネル数 (システムBSSID)	32,768	16,384	8,192	8,192	2,048	1,024	1,024	512	512
ファイアウォール・スループット	40 Gbps	40 Gbps	20 Gbps	12 Gbps	8 Gbps	4 Gbps	4 Gbps	2 Gbps	2 Gbps
10/100/1000Base-Tポート数	2 (コンボ)	2 (コンボ)	2 (コンボ)	4 (コンボ)	8 (コンボ)	24	16	8	4
SFPポート数	2 (コンボ)	2 (コンボ)	2 (コンボ)	4 (コンボ)	8 (コンボ)	-	2SFP	-	-
SFP+ポート数	4	4	4	2	なし	2	-	-	-
PoE+ PSE ポート数(PoE容量)	○	-	-	-	-	24(400W)	12(150W)	8(100W)	-
LCDパネル/ナビゲーション・ボタン	○	○	○	○	○	○	○	-	-
冗長構成電源(電源型番)	○(JW657A)	○(JW657A)	○(JW657A)	-	-	-	-	-	-
最大消費電力	165W	125W	110W	75.2W	55W	450W	190W	126W	16.6W
動作環境: 温度	0~40°C	0~40°C	0~40°C	0~40°C	0~40°C	0~40°C	0~40°C	0~40°C	0~40°C
動作環境: 湿度 (結露なきこと)	5~95%	5~95%	5~95%	5~95%	10~95%	10~95%	10~95%	10~95%	10~95%
外形寸法 (本体のみ)	445 mm (幅) x 445 mm (奥行) x 44 mm (高さ)	445 mm (幅) x 445 mm (奥行) x 44 mm (高さ)	445 mm (幅) x 445 mm (奥行) x 44 mm (高さ)	442 mm (幅) x 334 mm (奥行) x 44 mm (高さ)	305 mm (幅) x 211 mm (奥行) x 44 mm (高さ)	442 mm (幅) x 313 mm (奥行) x 43.7 mm (高さ)	317.5 mm (幅) x 337 mm (奥行) x 44.2 mm (高さ)	203.2 mm (幅) x 203.2 mm (奥行) x 42 mm (高さ)	200 mm (幅) x 200 mm (奥行) x 41 mm (高さ)
重量 (本体のみ)	7.45 kg	7.45 kg	7.45 kg	4.95 kg	2.06kg	5.127kg	3.4kg	1.0kg	0.92kg
AOS最低バージョン	6.4.3.0	6.4.3.0	6.4.3.0	6.4.3.0	6.4.3.0	6.4.3.0	6.4.3.0	6.5.0.0	6.4.3.0